

## PERCEUSE À COLONNE FOLLOW B50E

Ref: B50E FOLLOW



## Spécifications techniques

<b>Marque</b>	FOLLOW
<b>Capacité de perçage dans l'acier 60 kg</b>	50
<b>Capacité de perçage dans fonte 200HB</b>	60
<b>Capacité de filetage dans l'acier 60Kg</b>	M-36
<b>Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB</b>	M-42
<b>Transmission</b>	Engranes
<b>Avance automatique</b>	Si
<b>Embrayage</b>	Electromagnético
<b>Numéro et gamme d'avances</b>	4 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)
<b>Numéro et gammes de vitesses</b>	(12) 52-1400
<b>Puissance du moteur principal</b>	3
<b>Cone</b>	MT4
<b>Parcour de la broche</b>	240
<b>Distance centre broche/ colonne</b>	360
<b>Diamètre de la colonne</b>	180
<b>Surface de la table</b>	580x460
<b>Surface de la base</b>	445x435
<b>Distance max. de la broche à la table</b>	585
<b>Distance max. broche à la base</b>	1170
<b>Dimensions de la fente T table</b>	2-T14
<b>Taille de la rainure en T de la base</b>	2-T14
<b>Tension électrique</b>	220-380 V - 50/60 Hz
<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	950x680x2405
<b>Poids net/ brut</b>	670/730



## Équipement standard

---

- Afficheur digital R.P.M.
- Lecture digitale de la profondeur
- Table motorisée
- Inclination et rotation de la table
- Ajustement de la profondeur
- Éjecteur de la broche
- Système de réfrigération
- Système de filetage avec inversion de rotation
- 3 cônes réducteurs
- Porte broches de capacité 1-13mm
- Volant sensible
- Lampe de travail
- Boite à outils
- Certificat CE

## Images

---

