

## TOUR PARALLÈLE FOLLOW CE460VX1500

Ref: CE460VX1500 FOLLOW



## Spécifications techniques

<b>Marque</b>	FOLLOW
<b>Altura de puntos</b>	230 mm
<b>Distance entre centres</b>	1500
<b>Diamètre admis sur la table</b>	460
<b>Diamètre admis sur rompu</b>	700
<b>Diamètre admis sur le charriot</b>	300
<b>Largeur du banc</b>	340
<b>Longueur du rompu</b>	310
<b>largeur du charriot</b>	130
<b>Trou de la broche principale</b>	80
<b>No. gammes de vitesse de broche</b>	25-1800
<b>Nez de la broche</b>	CAMLOCK N°8
<b>Cone morse de la broche principale</b>	7 CM/MT
<b>Avance longitudinale</b>	0,041-2,46
<b>Avance transversale</b>	0,02-1,23
<b>Pas métriques</b>	(24) 0,5-20 mm
<b>Pasos Whitworth</b>	(61)1,5/8-72 t.p.i
<b>Pas modulaire</b>	(20) 0,25-10 mp
<b>Pas diamétraux</b>	(45) 96-31/4
<b>Pas de la broche principale</b>	Ø/ 40 x 12DP
<b>Course du charriot transversal</b>	290
<b>Course du charriot</b>	135
<b>Dimensions max. de l'outil</b>	25x25
<b>Cone morse contrepointe</b>	5 CM/MT
<b>Puissance du moteur principal</b>	5,5/7,5
<b>Puissance du moteur de la pompe</b>	0,09/0,12
<b>Tension électrique</b>	230-400/50 Hz
<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	2950x1150x1600
<b>Poids net</b>	2900
<b>Diamètre fourreau</b>	75
<b>Course du fourreau</b>	150



## Équipement standard

---

- **Démarrateur électrique**
- **Boîte norton automatique (sans changement d'engrenages)**
- Variateur des vitesses
- Mandrin 3 mors universel diam. 250mm
- Mandrin 4 mors indépendante diam. 320mm
- Plateau lisse diam. 410mm
- Plateau à trous diam. 275mm
- Afficheur digital FAGOR X ? Y
- Point giratoire
- Frein d'urgence
- Lunette fixe
- Lunette mobile
- Pattes en fonte
- Tourelle de changement rapide avec 4 porteurs
- Dispositif de refroidissement
- Lampe de travail
- Livre d'instructions
- **Certificat CE**

## Images

---

