

TALADRO DE COLUMNA FOLLOW M25R

Ref: M25R FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Capacidad de barrenado en acero 60kg	25
Capacidad de barrenado en fundición 200HB	35
Capacidad de roscado acero 60kg	M-18
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-25
Transmisión	Engranés
Avance automático	No (manual)
Número y gama de velocidades	(6) 125-2825
Potencia del motor principal	0,75
Cono	MT3
Recorrido del husillo	110
Distancia centro husillo/columna	240
Diámetro de la columna	100
Superficie de la mesa	400x330
Superficie de la base	310x340
Distancia máxima husillo a mesa	675
Distancia máximo husillo a base	1100
Tamaño de la ranura T mesa	2-T12
Tamaño de la ranura en T de la base	2-T14
Tension eléctrica	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	700x460x1925
Peso neto/bruto	410/455



Equipamiento Estándar

- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- 2 conos reductores
- Portabrocas capacidad 1 ?13mm
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- **Certificado CE**



Imágenes

