

## FRESADORA UNIVERSAL FOLLOW FU2000

Ref: FU2000 FOLLOW



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	FOLLOW
<b>Tamaño de la mesa</b>	350x1850
<b>Ranuras en T</b>	5x16
<b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>	700
<b>Recorrido longitudinal</b>	1500
<b>Recorrido carro transversal</b>	400
<b>Avance longitudinal</b>	0-1500
<b>Avance transversal</b>	0-1500
<b>Avance vertical</b>	0-1500
<b>Rápido longitudinal y transversal</b>	1500
<b>Rápidos vertical</b>	1500
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO50
<b>Cono del mandrino</b>	ISO50
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	35-1600
<b>Numero de velocidades del cabezal del carnero</b>	12
<b>Numero de velocidades del mandrino</b>	12
<b>Gama de velocidades del mandrino</b>	40-1800
<b>Potencia del mandrino</b>	5,5
<b>Potencia del cabezal del carnero</b>	4,4
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MANUAL
<b>Curso del carnero</b>	675
<b>Avances de la mesa</b>	variador
<b>Giro de la mesa</b>	+/-45º
<b>Distancia del husillo frontal a guía del carnero</b>	160
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	130-590
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2425x2200x2000
<b>Peso neto</b>	3500



## Equipamiento Estándar

---

- Visualizador FAGOR X, Y, Z
- Cabezal universal ISO 50
- 2 Lunetas
- Eje porta-fresas ISO 50 D-27 x 500
- Bandeja recogida de refrigerante
- Guías templadas
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE.



## Imágenes

