


TORNO PARALELO FOLLOW CE460vX1000

Ref: CE460vX1000 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Altura de puntos	230 mm
Distancia entre puntos	1000
Diámetro sobre bancada	460
Diámetro admitido sobre escote	700
Diámetro admitido sobre carro	300
Anchura de bancada	340
Longitud del escote	310
Ancho charriot	130
Paso de barra	80
Nº gamas de velocidad del husillo	25-1800 r.p.m
Nariz del husillo	CAMLOCK Nº8
Cono Morse del husillo principal	7 CM/MT
Avance longitudinal	0,041-2,46
Avance transversal	0,02-1,25
Pasos de roscas métricas	(24) 0,5-20
Pasos Whitworth	(61)1,5/8-72
Pasos de roscas diametral pitch	(20) 0,25-10
Pasos diametral pitch	(45) 96-31/4
Pasos del husillo patrón	Ø/ 40 x 12DP
Recorrido del carro transversal	290
Recorrido del charriot	135
Dimensiones máximas de la herramienta	25x25
Cono Morse del contrapunto	5 CM/MT
Potencia del motor principal	5,5/7,5
Potencia del motor de la bomba	0,09/0,12
Tension eléctrica	230-400/50 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2480x1150x1600
Peso neto	2700
Diametro de la caña	75
Recorrido de la caña	150



Equipamiento Estándar

- Plato 3 garras universales Ø250mm
- Plato 4 garras independiente Ø320mm
- Plato liso Ø 410mm Plato de arrastre Ø275mm
- Visualizador FAGOR X,Y
- Punto giratorio 2 puntos fijos CM3
- Freno de emergencia
- Luneta fija Luneta móvil
- Torreta c/rápido 4 portadores
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

Imágenes

